

A man in a blue work jacket is focused on using an Atlas Copco power tool on a piece of machinery. The background shows a white vehicle, possibly a truck or bus, with various mechanical components and hoses visible. The overall scene is industrial and professional.

PRO POWER TOOLS

Indústria
e Manutenção

www.atlascopco.pt

Atlas Copco

Lixadoras



Acabamentos de superfície de qualidade!

A gama de lixadoras e polidoras Atlas Copco PRO proporciona os melhores acabamentos de superfície.

Aplicações

Para lixar a seco e preparar superfícies, remover marcas de manipulação e nivelar soldas em carroçaria automóvel ou outros objectos em chapa. Remoção de tinta e ferrugem com discos de fibra em chapas metálicas. Lixar e alisar superfícies de madeira, metal, objectos não ferrosos, fibra de vidro e plástico reforçado. Polir, aperfeiçoar juntas e suavizar superfícies.

Lixadoras angulares

As lixadoras angulares PRO são muito potentes e leves. A grande potência faz com que os trabalhos mais intensivos pareçam fáceis. Podem ser equipadas com kit de aspiração de poeiras nos trabalhos com exposição a partículas perigosas, para reduzir os riscos para a saúde dos operadores.

Lixadoras de fita

As lixadoras de fita PRO são ideais para os trabalhos de precisão e eficácia em espaços confinados, como superfícies esféricas e tubos, os quais são difíceis de aceder com lixadoras convencionais. São também indicadas para rebarbar, uma vez que o ajuste do ângulo do braço proporciona uma ferramenta versátil, com várias aplicações.

Polidoras

As polidoras PRO são potentes e robustas. Com uma altura total baixa permitem o acesso a espaços confinados. Incluem escape de ar orientável e punho ergonómico.

Lixadoras orbitais

As lixadoras orbitais PRO são ideais para lixar superfícies de forma eficaz, para lixagem grossa e fina. Concebidas a pensar na robustez e durabilidade, possuem cobertura em compósito e rolamentos de alta qualidade. Com órbitas de 2,5, 5 and 10 mm, bem como várias soluções para extracção de poeiras, a gama cobre praticamente todas as necessidades.



- **Excelente relação potência-peso**
- **Regulador de velocidade para otimizar o desempenho**
- **Punho ergonómico para isolamento e conforto**
- **Alavanca de arranque de segurança**
- **Kit de aspiração de poeiras disponível, para um ambiente de trabalho limpo e saudável**



Lixadoras

Lixadoras angulares 1700 W






G2588

Modelo	Velocidade máx. r/min	Prato suporte recomendado mm	Rosca do veio	Potência W	Peso kg	Comprimento mm	Consumo de ar l/s	Mangueira adequada mm	Rosca de admissão de ar pol.	Referência	Tarifa 2019 €
G2588 S066*	6,600	180	5/8	1 700	2,1	338	17	16	1/2	8423 0132 80	1 180,00
G2588 S085 M14*	8,500	180	M14	1 700	2,1	338	17	16	1/2	8423 0132 81	1 180,00

Todas as lixadeiras são entregues sem suporte de disco.

* Kit d'aspiration en option - Réf. : 3780 4093 40 - 325,00 € H.T.

Acessórios

Acessórios para G2588 S066/S085 (Só disponível com rosca 5/8 UNC)	Referência	Tarifa 2019 € HT	Acessórios para G2588 S066/S085 (Só disponível com rosca 5/8 UNC)	Referência	Tarifa 2019 € HT	Acessórios para G2588 S066/S085 (Só disponível com rosca 5/8 UNC)	Referência	Tarifa 2019 €
								
Prato macio de 125 mm com chave de pontos e porca de bloqueio.	4170 0768 80	35,50	Prato macio de 180 mm com chave de pontos e porca de bloqueio.	4170 0756 80	35,50	Prato rígido de 125 mm com chave de pontos e porca de bloqueio.	4170 0757 80	35,50

Serrote



C1050

Modelo	Velocidade da rotação r/min	Curso mm	Peso kg	Rosca de admissão de ar Polegadas	Comprimento mm	Consumo de ar l/s	Mangueira adequada mm	Encabador da lâmina Abertura mm	Referência	Tarifa 2019 €
C1050	10 500	5	0,77	1/8	148	2,2	6,3	13	8424 1110 50	340,00

Folhas de serra	Referência	Tarifa 2019 €
1 conjunto 10 laminas 24 dents	4112 3008 46	38,00
1 conjunto 10 laminas 32 dents	4112 3008 45	38,00

Lixadoras de fita 275-350 W



G2410 kit



G2410



G2420

Modelo	Velocidade da rotação r/min	Velocidade da fita m/min	Dimensão da fita	Potência W	Peso kg	Comprimento mm	Consumo de ar l/s	Mangueira adequada mm	Rosca de admissão de ar pol.	Referência	Tarifa 2019 €
G2410 kit	25,000	1,400	13x305	275	0.9	282	10	10	1/4 BSP	8423 0304 11	600,00
G2410	25,000	1,400	13x305	275	0.9	282	10	10	1/4 BSP	8423 0304 10	445,00
G2420	22,000	1,500	19x520	350	1.0	302	11	10	1/4 BSP	8423 0304 20	600,00

Kit entregue com dois braços 6 x 305 e 13 x 305 cinta de lixa para cada braço em caixa plástica

Acessórios opcionais

Braços opcionais para G2410/G2420



Braço 13x305
Cinta arredondada



Braço 6x305



Braço standard 13x305
Cinta plana

Modelo	Referência	Lixadora de fita	Tarifa 2019 € HT	Modelo	G2410	G2420
Braço 13x305 std	4112 3007 88	G2410	66,00	Kit de serviço : motor	4112 0501 90	4112 0520 90
Braço 6x305	4112 3007 78	G2410	67,00	Kit de serviço : geral	4112 0502 90	4112 0519 90
Braço 13x305	4112 3007 79	G2410	52,00	Kit de serviço : suporte de banda	4112 0503 90	4112 0521 90
Braço 19x460	4112 3008 81	G2420	82,00			
Braço 19x520	4112 3008 83	G2420	82,00			

Abrasivos

Kit de lixa	Grão				Tarifa 2019 €
	40+	60+	80+	120+	
ABRASIVOS PARA G2410					
BLE 947A BLT 20 pcs, 6x305mm	4170 1208 00	4170 1208 02	4170 1208 03	4170 1208 04	54,00
BLE 947A BLT 20 pcs, 13x305mm	4170 1208 05	4170 1208 06	4170 1208 07	4170 1208 08	54,00
ABRASIVOS PARA G2403 / G2410					
BLE 947A BLT 20 pcs, 10x330mm	4170 1208 09	4170 1208 10	4170 1208 11	4170 1208 12	54,00
ABRASIVOS PARA G2404 / G2420					
STA 947A BLT 20 pcs, 19x520mm	4170 1208 13	4170 1208 14	4170 1208 15	4170 1208 16	54,00
ABRASIVOS PARA G2410					
		Grosso	Media	Muito Fina	
SCOTCH-BRITE SC-BS A 10 pcs, 13x305mm		4170 1210 00	4170 1210 01	4170 1210 02	54,00

Lixadoras

Lixadoras tipo pistola 175-270 W



G2302



G2302-KIT*



G2502

Modelo	Velocidade máx. r/min	Prato suporte recomendado mm	Rosca do veio	Potência W	Peso kg	Comprimento mm	Consumo de ar l/s	Mangueira adequada mm	Rosca de admissão de ar pol.	Referência	Tarifa 2019 €
G2302	17,000	75	1/4-20 UNC	175	0.6	109	8.9	10	1/4 BSP	8423 0312 14	150,00
G2302-KIT	17,000	75	1/4-20 UNC	175	0.6	109	8.9	10	1/4 BSP	8423 0312 15	205,00
G2502	12,000	125	7/16 UNF	270	1	108	12	10	1/4 BSPT	8423 0312 05	430,00

A G2502 é entregue com dois suportes de disco de fibra, Ø 100 e de 125 mm com um jogo de fixação, flange traseira e porca de aperto chata para montar discos de lamelas.

A G2302 é entregue com um suporte de disco de fibra

Roloc Ø 50 mm
Opção Ø 75 mm
Opção chave 11-17 mm

Réf. 4112 1501 11 (2")
Réf. 4112 1501 04 (3")
Réf. 4112 1501 06

Tarifa 2019 € : 24,00
Tarifa 2019 € : 28,50
Tarifa 2019 € : 7,60

Lixadora orbital aleatória – modelo para duas mãos



G2428-10

Modelo	Velocidade máx. r/min	Tamanho do prato mm	Diâmetro órbita mm	Peso kg	Comprimento mm	Consumo de ar l/s	Mangueira adequada mm	Rosca de admissão de ar pol.	Referência	Tarifa 2019 €
G2428-10	9,025	150	10	1.5	170	9	10	1/4	8423 2810 16	740,00

Lixadoras orbitais aleatórias – modelo para uma mão



G2438-N
Sem aspiração



G2438-C
Aspiração central



G2438-I
Aspiração automática

Modelo	Velocidade máx. r/min	Tamanho do prato mm	Diâmetro órbita mm	Potência W	Peso kg	Comprimento mm	Consumo de ar l/s	Mangueira adequada mm	Rosca de admissão de ar pol.	Referência	Tarifa 2019 €
G2438-6.3N	12,000	150	2,5	160	0,9	170	9	10	1/4 BSP	8423 0313 10	275,00
G2438-6.5N	12,000	150	5	160	0,9	170	9	10	1/4 BSP	8423 0313 05	275,00
G2438-6.10N	12,000	150	10	160	0,9	170	9	10	1/4 BSP	8423 0313 12	275,00
G2438-6.3C	12,000	150	2,5	160	0,9	215	9	10	1/4 BSP	8423 0313 30	275,00
G2438-6.5C	12,000	150	5	160	0,9	215	9	10	1/4 BSP	8423 0313 25	275,00
G2438-6.10C	12,000	150	10	160	0,9	215	9	10	1/4 BSP	8423 0313 27	275,00
G2438-6.3I	12,000	150	2,5	160	0,9	235	9	10	1/4 BSP	8423 0313 20	305,00
G2438-6.5I	12,000	150	5	160	0,9	235	9	10	1/4 BSP	8423 0313 15	305,00
G2438-6.10I	12,000	150	10	160	0,9	235	9	10	1/4 BSP	8423 0313 17	305,00

Disco de velcro de 6 furos incluído com a ferramenta
Veio de saída
5/16" - 24 UNF

Acessórios

Pratos

Modelo 150 mm para G2428	Referência	Tarifa 2019 €
150 mm Velcro 6 furos	4112 6103 16	99,00
150 mm Vinil sem furo	4112 6104 00	96,00

Modelo 125 mm para G2438	Referência	Tarifa 2019 €
125 mm Velcro 5 furos	4112 6106 04	33,50
125 mm Vinil 5 furos	4112 6106 01	31,50
125 mm Velcro sem furo	4112 6106 03	33,50
150 mm Velcro 5 furos	4112 1369 00	61,00
150 mm Velcro sem furo	4112 1363 00	58,00

Lixadoras

Polidoras 350 W



G2406



G2407/G2407 M14

Modelo	Velocidade máx. r/min	Tamanho do prato recomendado mm	Rosca do veio	Potência W	Peso kg	Comprimento mm	Consumo de ar l/s	Mangueira adequada mm	Rosca de admissão de ar pol.	Referência	Tarifa 2019 €
G2406	2,000	125-200	3/8-24 UNF	350	1.4	300	10	10	1/4 BSP	8423 0304 88	580,00
G2407	3,400	125-200	3/8-24 UNF	350	1.4	300	10	10	1/4 BSP	8423 0304 77	580,00
G2407 M14	3,400	125-200	M14	350	1.4	300	10	10	1/4 BSP	8423 0304 55	580,00

Acessórios para a G2406

Modelo	Referência	Tarifa 2019 €
Prato de velcro com 150 mm, rosca UNC 5/8". Velocidade máx. 2500 r.p.m. Para usar com cabeça de esponja velcro ou boina de velcro de lã.	4112 6092 15	35,50
Boina de lã com 150 mm com guarnição de velcro. Velocidade máx. 2500 r.p.m.	4112 6093 15	17,00
Cabeça de esponja de velcro de 150 mm, velocidade máx. 2500 r.p.m. Branco. Cabeça de esponja densa e firme para combinação de sistemas de pintura de 2 componentes. Excelente resultado com compostos e polimentos.	4112 6094 15	25,00



Acessórios para a G2406 e G2407

Modelo	Referência	Tarifa 2019 €
Apoio para cabeça de esponja branca de 150 mm, veio roscado de UNC 5/8". Velocidade máx. 4000 r.p.m.	4112 6100 15	30,00
Disco de fibra de 180 mm, com porca de fixação, veio UNC 5/8" e chave de pinos. Velocidade máx. 8000 r.p.m.	4170 0756 80	35,50
Adaptador do veio roscado UNF 3/8-24 x M14 (para ser usado com apoios roscados M14).	4021 0435 00	48,50
Adaptador do veio roscado UNF 3/8-24 x 5/8" (para ser usado com apoios roscados 5/8").	4021 0434 00	29,00



EMPENHADOS NA PRODUTIVIDADE SUSTENTÁVEL

Assumimos as nossas responsabilidades perante os nossos clientes, o ambiente e as pessoas que nos rodeiam. Submetemos a performance á passagem do tempo. A isto chamamos Produtividade Sustentável.

www.atlascopco.com

