



TABELA DE PREÇOS

Validade 28/02/2027.

2026





Produtos Anaeróbicos

Os produtos anaeróbicos permitem o preenchimento completo de pequenas irregularidades existentes no metal, para que a tensão mecânica possa ser distribuída por toda a superfície. Estes endurecem na ausência total de oxigénio e vedam completamente juntas ou roscas de água, gás, óleo, combustível e fluidos industriais. Estão disponíveis em três diferentes forças - alta (H), média (M) e baixa (L) - e em diferentes packs, para satisfazer diferentes necessidades.

Selante de silicone

Os selantes de silicone permitem uma selagem elástica permanente, evitando que substâncias de pequena dimensão (detritos, pó...) penetrem nas juntas e substituem as juntas pré-formadas. Com base nas suas propriedades elásticas, podem absorver movimentos, sem expansão ou quebra. Os selantes de silicone polimerizam ao reagir com a humidade atmosférica e formam juntas elásticas e duráveis.

Cola Instantânea

Adesivo à base de cianoacrilato de etilo para juntas estruturais em vários materiais.

Aerosóis

Ampla gama de produtos em spray, para utilizações tão diversas como lubrificar, olear, desbloquear, galvanizar e limpar.

Líquidos

Desenvolvidos para remoção de incrustações e ferrugem de componentes mecânicos e objetos em metal. Ideais para utilização com os tanques de limpeza ultrassónicos 1895.



ATENÇÃO

Países onde os produtos químicos Beta podem ser distribuídos: Áustria, Andorra, Bélgica, República Checa, República Dominicana, França, Hungria, Itália, Holanda, Nova Caledónia, República Popular da China, Polónia, Portugal, Principado do Mónaco, República da Irlanda, Reunião, San Marino, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suíça, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido.

9803H

bloqueante - força elevada

Apropriado para o bloqueio permanente de partes que não devem ser desmontadas.
Para a aplicação em superfícies metálicas passivadas como latão, alumínio e aço inox.
Não permite a desmontagem com ferramentas manuais.



Temperatura de emprego	-50/150 °C
Folga diametral	0 mm
Velocidade de reação bloqueio à mão	10/15 min.
Endurecimento funcional	3-6 h
Viscosidade 25 °C	800/1200 mPa/s
Binário de desparafusamento INICIAL (ISO-10964)	35-45 Nm
Binário de desaperto RESÍDUO (ISO-10964)	30-40 Nm

ml		€		
20	frasco	13,70	12	098030002
50	frasco	20,80	4	098030005
250	frasco	53,00	4	098030025
20	frasco		12	098032002
50	frasco		4	098032005
250	frasco		4	098032025

9802M

bloqueante - força média

Apropriado para fixar e bloquear partes submetidas a manutenção e desmontagens periódicas.
Permite a desmontagem com o uso de ferramentas manuais.



Temperatura de emprego	-50/150 °C
Folga diametral	0 mm
Velocidade de reação bloqueio à mão	10/15 min.
Endurecimento funcional	3-6 h
Viscosidade 25 °C	500/800 mPa/s
Binário de desparafusamento INICIAL (ISO-10964)	22-30 Nm
Binário de desaperto RESÍDUO (ISO-10964)	20-25 Nm

ml		€		
20	frasco	13,70	12	098020002
50	frasco	20,80	4	098020005
250	frasco	53,00	4	098020025
20	frasco		12	098022002
50	frasco		4	098022005
250	frasco		4	098022025

9801L

bloqueante - força reduzida

Apropriado para bloquear partes em ligas leves que poderão danificar-se durante a desmontagem ou para parafusos de regulação.
Permite uma fácil desmontagem das partes juntadas.



Temperatura de emprego	-50/150 °C
Folga diametral	0 mm
Velocidade de reação bloqueio à mão	10/15 min.
Endurecimento funcional	3-6 h
Viscosidade 25 °C	500/800 mPa/s
Binário de desparafusamento INICIAL (ISO-10964)	6-10 Nm
Binário de desaperto RESÍDUO (ISO-10964)	4-8 Nm

ml		€		
20	frasco	13,70	12	098010002
50	frasco	20,80	4	098010005
250	frasco	53,00	4	098010025
20	frasco		12	098012002
50	frasco		4	098012005
250	frasco		4	098012025

9813H

vedante de roscas - força elevada

Apropriado para a vedação permanente de conexões com rosca que não devem ser desmontadas.
Para a aplicação sobre superfícies metálicas passivadas como latão, alumínio e aço inox.
Não permite a desmontagem com ferramentas manuais.



Temperatura de emprego	-50/200 °C
Folga diametral	0 mm
Velocidade de reação bloqueio à mão	10/15 min.
Endurecimento funcional	3-6 h
Viscosidade 25 °C	40000/80000 mPa/s
Binário de desparafusamento INICIAL (ISO-10964)	35-45 Nm
Binário de desaperto RESÍDUO (ISO-10964)	25-35 Nm

ml		€		
20	frasco	12,10	12	098130002
50	frasco de fole	21,30	6	098130305
50	tubo	20,00	4	098130505
250	tubo	49,00	4	098130525
20	frasco		12	098132002
50	frasco de fole		6	098132305
50	tubo		4	098132505
250	tubo		4	098132525

9812M

vedante de roscas - força média

Apropriado para vedar conexões com roscas submetidas a manutenção periódica.
Permite a desmontagem com o uso de ferramentas manuais.



Temperatura de emprego	-50/150 °C
Folga diametral	0 mm
Velocidade de reação bloqueio à mão	12/18 min.
Endurecimento funcional	3-6 h
Viscosidade 25 °C	20000/40000 mPa/s
Binário de desparafusamento INICIAL (ISO-10964)	27-35 Nm
Binário de desaperto RESÍDUO (ISO-10964)	20-30 Nm

ml		€		
20	frasco	12,10	12	098120002
50	frasco de fole	21,30	6	098120305
50	tubo	20,00	4	098120505
250	tubo	49,00	4	098120525
20	frasco		12	098122002
50	frasco de fole		6	098122305
50	tubo		4	098122505
250	tubo		4	098122525

9811L

vedante de roscas - força reduzida

Apropriado para vedar conexões pequenas ou de passo fino.
Permite uma fácil desmontagem das partes juntadas.



Temperatura de emprego	-50/150 °C
Folga diametral	0 mm
Velocidade de reação bloqueio à mão	10/15 min.
Endurecimento funcional	3-6 h
Viscosidade 25 °C	10000/20000 mPa/s
Binário de desparafusamento INICIAL (ISO-10964)	6-10 Nm
Binário de desaperto RESÍDUO (ISO-10964)	4-8 Nm

ml		€		
20	frasco	12,10	12	098110002
50	frasco de fole	21,30	6	098110305
50	tubo	20,00	4	098110505
250	tubo	49,00	4	098110525
20	frasco		12	098112002
50	frasco de fole		6	098112305
50	tubo		4	098112505
250	tubo		4	098112525

9823H

bloqueante líquido - força elevada

Apropriado para vedar superfícies de forma permanente.
Apropriado também para recompor alojamentos de rolamento ou partes desgastadas.
Não permite a desmontagem com ferramentas manuais.



Temperatura de emprego	-50/150 °C
Folga diametral	0 mm
Velocidade de reação bloqueio à mão	10/16 min.
Endurecimento funcional	3-6 h
Viscosidade 25 °C	100000/200000 mPa/s
Binário de desparafusamento INICIAL (ISO-10964)	35-45 Nm
Binário de desaperto RESÍDUO (ISO-10964)	20-30 Nm

ml		€		
20	frasco	12,10	12	098230002
50	frasco de fole	21,30	6	098230305
50	tubo	20,00	4	098230505
250	tubo	49,00	4	098230525
20	frasco		12	098232002
50	frasco de fole		6	098232305
50	tubo		4	098232505
250	tubo		4	098232525

9822M

bloqueante líquido - força média

Apropriado para vedar superfícies de partes submetidas a manutenção periódica.
Permite a desmontagem com o uso de ferramentas manuais.



Temperatura de emprego	-50/150 °C
Folga diametral	0 mm
Velocidade de reação bloqueio à mão	10/15 min.
Endurecimento funcional	3-6 h
Viscosidade 25 °C	40000/70000 mPa/s
Binário de desparafusamento INICIAL (ISO-10964)	25-35 Nm
Binário de desaperto RESÍDUO (ISO-10964)	20-30 Nm

ml		€		
20	frasco	12,10	12	098220002
50	frasco de fole	21,30	6	098220305
50	tubo	20,00	4	098220505
250	tubo	49,00	4	098220525
20	frasco		12	098222002
50	frasco de fole		6	098222305
50	tubo		4	098222505
250	tubo		4	098222525

9821L

bloqueante líquido - força reduzida

Apropriado para vedar superfícies de partes submetidas a manutenção frequente.
Tolera a ligeira contaminação de óleos.
Protege as rosca contra corrosão e grimpagens por corrosão.
Permite uma desmontagem fácil das partes montadas.



Temperatura de emprego	-50/150 °C
Folga diametral	0 mm
Velocidade de reação bloqueio à mão	20/30 min.
Endurecimento funcional	3-6 h
Viscosidade 25 °C	60000/90000 mPa/s
Binário de desparafusamento INICIAL (ISO-10964)	7-11 Nm
Binário de desaperto RESÍDUO (ISO-10964)	4-9 Nm

ml		€		
20	frasco	12,10	12	098210002
50	frasco de fole	21,30	6	098210305
50	tubo	20,00	4	098210505
250	tubo	49,00	4	098210525
20	frasco		12	098212002
50	frasco de fole		6	098212305
50	tubo		4	098212505
250	tubo		4	098212525

9833H

bloqueante- força elevada

Apropriado para a fixação de partes que não devem ser desmontadas.
Apropriado para fixar dispositivos já instalados e cuja desmontagem é difícil.
Não permite a desmontagem com ferramentas manuais.



Temperatura de emprego	-50/150 °C
Folga diametral	0 mm
Velocidade de reação bloqueio à mão	10/15 min.
Endurecimento funcional	3-6 h
Viscosidade 25 °C	400/700 mPa/s
Binário de desparafusamento INICIAL (ISO-10964)	35-45 Nm
Binário de desaperto RESÍDUO (ISO-10964)	30-40 Nm

ml		€		
20	frasco	12,90	12	098330002
50	frasco	20,00	4	098330005
250	frasco	51,00	4	098330025
20	frasco		12	098332002
50	frasco		4	098332005
250	frasco		4	098332025

9832M

bloqueante- força média

Apropriado para a fixação de partes submetidas a manutenção periódica.
Permite a desmontagem com o uso de ferramentas manuais.



Temperatura de emprego	-50/150 °C
Folga diametral	0 mm
Velocidade de reação bloqueio à mão	12/20 min.
Endurecimento funcional	3-6 h
Viscosidade 25 °C	2000/4000 mPa/s
Binário de desparafusamento INICIAL (ISO-10964)	25-35 Nm
Binário de desaperto RESÍDUO (ISO-10964)	18-28 Nm

ml		€		
20	frasco	12,90	12	098320002
50	frasco	20,00	4	098320005
250	frasco	51,00	4	098320025
20	frasco		12	098322002
50	frasco		4	098322005
250	frasco		4	098322025

9831L

bloqueante- força reduzida

Apropriado para a fixação de partes submetidas a manutenção frequente e de pequenas dimensões.
Permite uma desmontagem fácil das partes montadas.



Temperatura de emprego	-50/150 °C
Folga diametral	0 mm
Velocidade de reação bloqueio à mão	10/15 min.
Endurecimento funcional	3-6 h
Viscosidade 25 °C	500/800 mPa/s
Binário de desparafusamento INICIAL (ISO-10964)	6-10 Nm
Binário de desaperto RESÍDUO (ISO-10964)	4-8 Nm

ml		€		
20	frasco	12,90	12	098310002
50	frasco	20,00	4	098310005
250	frasco	51,00	4	098310025
20	frasco		12	098312002
50	frasco		4	098312005
250	frasco		4	098312025

9841N

Selante de silicone de reticulação acética preta, resistente a altas temperaturas, com prático dispensador de pressão

Suporta temperaturas até 240°C

Permite uma selagem elástica permanente. Substitui as juntas pré-formadas.

O prático doseador permite uma aplicação fácil (com uma camada), precisa e uniforme do produto.

Polimeriza ao reagir com a humidade atmosférica e forma uma junta elástica e duradoura.

Ideal para reservatórios de óleo, bombas de óleo, caixas de velocidades, peças de motor que não estejam sujeitas a alta pressão e aplicações que exijam resistência a altas temperaturas. Adere perfeitamente à maioria dos substratos não porosos, incluindo vidro, madeira revestida, cerâmica e esmalte. Não é adequado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos moles, neopreno e suportes betuminosos. Não pode ser pintado.

Não disponível para venda nos seguintes países: Portugal, China, Chéquia, Eslovénia e Eslováquia.



ml
200 12 098410120

9841R

selante de silicone de reticulação acética vermelha, resistente a altas temperaturas, com prático dispensador de pressão

Suporta temperaturas até 300°C

Permite uma selagem elástica permanente. Substitui as juntas pré-formadas.

O prático doseador permite uma aplicação fácil (com uma camada), precisa e uniforme do produto. Polimeriza ao reagir com a humidade atmosférica e forma uma junta elástica e duradoura.

Ideal para portas de fornos, placas, sistemas de aquecimento, saídas, termostatos, bombas, tubos de aquecimento, peças de motores que não estejam sujeitas a alta pressão e aplicações que exijam resistência a altas temperaturas. Adere perfeitamente à maioria dos substratos não porosos, incluindo vidro, madeira revestida, cerâmica e esmalte. Não é adequado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos moles, neopreno e suportes betuminosos. Não pode ser pintado.

Não disponível para venda nos seguintes países: Portugal, China, Chéquia, Eslovénia e Eslováquia.



ml
200 12 098410020

9851

cola instantânea para juntas estruturais

Base de etilo cianoacrilato.

Para colar uma ampla gama de materiais, incluindo metal, plástico, couro, madeira e vários outros tipos de substratos, combinados entre si ou separados.

Adere rapidamente.

Tubo de 5 g não disponível para venda nos seguintes países: China, Chéquia, Polónia, Eslovénia, Eslováquia



Temperatura de emprego
Viscosidade 25 °C

-55/82 °C
80/120 mPa/s

g		€		
20	frasco	12,90	12	098510002
50	frasco	25,00	10	098510005
50	frasco		10	098512005

9710 - LUBRIBETA universal

desbloqueador lubrificante multiuso 7 funções

1. Desbloqueante;
 2. Lubrificante;
 3. Detergente;
 4. Protetivo contra ferrugem;
 5. Desoxidante para contactos eléctricos;
 6. À prova de água;
 7. Anticongelante
- Não contém silicone.



ml	€		
400		12	097100040
400	10,80	12	097101040

9712 - Ultra Sblock

desbloqueador, super-penetrante

Desbloqueante, desoxidante e à prova de água

Apropriado para dissolver a ferrugem de porcas, cavilhas, parafusos e engrenagens.



ml	€		
400		12	097120040
400	7,90	12	097121040

9720 - Multi Grease

massa lubrificante spray multiuso

Muito indicado para a lubrificação de correntes, engrenagens e partes metálicas em movimento.

Resiste aos atritos e aos agentes atmosféricos.

Altamente adesivo.

Não pinga.



ml	€		
400		12	097200040
400	9,00	12	097201040

9722 - Lithium Grease

massa branca spray de lítio

A base de massas saponificadas de lítio, titânio e óxidos de zinco.

Apropriada para engrenagens, rolamentos e rótulas.

Específica para aplicações marítimas.

Bastante resistente à água, salinidade, agentes atmosféricos e altas temperaturas (até 150 °C).

Não pinga.



ml			
400		12	097220040

9724 - PTFE Grease

massa spray a base de P.T.F.E.

Especificamente indicado para a lubrificação de correntes industriais e movimentos mecânicos com alta pressão e rotações não elevadas.
Apropriada para aplicações em plástico e borracha.
Totalmente incolor. À prova de água e resistente à oxidação.



ml	€		
400		12	097240040
400	11,60	12	097241040

9726 - Copper Grease

massa spray com cobre micronizado

Para a lubrificação de rótulas, cavilhas, engrenagens, veios de motor e outras partes metálicas sujeitas a temperaturas elevadas (até 1.000 °C).
Protetivo, anti-desgaste. Previne a oxidação. Não pinga.



ml	€		
400		12	097260040
400	13,70	12	097261040

9729 - Silic Spray

silicone spray

Apropriado para a lubrificação das partes em plástico, borracha e metais.
Protege contra a corrosão. Destacante. Anti-estático. À prova de água.
Abrilhantador para madeira, plástico e borracha. Não contém solventes.



ml	€		
400		12	097290040
400	7,90	12	097291040

9738 - Cutting Oil

Óleo de corte

Altamente lubrificante e protetor.
Adequado para fresagem, mandrilagem, roscagem, perfuração, trabalho manual e automático da máquina.
Altamente resistente à oxidação
Lavável com água. Isento de solventes.



ml	€		
400		12	097380040
400	8,60	12	097381040

9740 - Brake Cleaner

limpador de travões

Apropriado para a limpeza de discos e pastilhas de travões, motores.
Elimina massa e alcatrão, sem deixar resíduos.
Evaporação rápida. Não danifica borracha e plástico.



ml	€		
400		12	097400050
400	7,70	12	097401050

9741 - Multi Cleaner

detergente/desengordurante multifunções

Detergente e desengordurante para dissolver gordura, óleo, alcatrão, silicone e cola.
Adequado para limpeza de metal, plástico duro, cerâmica, superfícies em aço e alumínio. Sem resíduos oleosos.
Não disponível para venda nos seguintes países: China, Chéquia, Polónia, Eslovénia, Eslováquia



ml	€		
400		12	097410040
400	8,40	12	097411040

9742 - Contact Cleaner

limpador para contactos eléctricos e electrónicos

Elimina gordura e sujidade, sem deixar resíduos oleosos.
Evaporação rápida. Não danifica borracha e plástico.



ml	€		
400		12	097420040
400	8,40	12	097421040



9745 - Carb Cleaner

spray para limpeza de carburadores e corpos borboleta

Específico para a limpeza interna e externa de carburadores, tubos de aspiração e corpos borboleta. Remove totalmente os resíduos carbonosos, depósitos e impurezas. Sem resíduos oleosos. Não disponível para venda nos seguintes países: China, Chéquia, Polónia, Eslovénia, Eslováquia



ml	€		
400		12 097450040	
400	11,40	12 097451040	

9746 - Clima Cleaner

spray para limpeza de aparelhos de ar condicionado

Spray para limpeza de aparelhos de ar condicionado industriais, civis e auto. Com a formulação de espuma espessa e a cânula fornecida remove sujidade, depósitos e odores das condutas deixando uma fragrância agradável. Não disponível para venda nos seguintes países: China, Chéquia, Polónia, Eslovénia, Eslováquia



ml	€		
400		12 097460040	
400	14,10	12 097461040	

9749 - Air Spray

spray de gás comprimido

Spray de gás comprimido. Ideal para remoção de depósitos de poeira de fissuras, engrenagens, peças elétricas, teclados e mecanismos delicados em geral. A lata de aerossol com cânula permite alcançar peças de difícil acesso. Não disponível para venda nos seguintes países: Andorra, Emirados Árabes Unidos, República Dominicana, Espanha, Hungria, Portugal, China, Chéquia, Polónia, Eslovénia, Eslováquia



ml			
400		12 097490040	

9752 - Zinc 98%

zinco claro

Com elevado poder de cobertura, é apropriado para zincar partes em ferro. Altamente adesivo, cria um filme elástico de cor muito clara, semelhante à zincagem a quente. Bastante resistente à oxidação, abrasão e agentes atmosféricos. Pode ser envernizado. Não pinga.



ml	€		
400		12 097520040	
400	9,90	12 097521040	

9755 - Welding Spray

spray anti-salpicos de soldadura

Spray anti-salpicos de soldadura. Evita a aderência de escórias, tornando assim a soldadura mais fácil e mais rápida. Para utilização em peças que necessitem de soldadura e como protetor de bicos de tochas de soldadura. Permite realizar operações subsequentes, por ex. pintura, galvanização e cromagem. Sem vapores. Fácil de remover. Sem cloro. Não disponível para venda nos seguintes países: China, Chéquia, Eslovénia, Eslováquia



ml			
400		12 097550040	

9765 - Deicer Spray

spray descongelante

Spray descongelante para remover gelo e geada das janelas. Também ideal para fechaduras e mecanismos congelados. Eficaz até -40 ° C. Não gorduroso, sem manchas. Não afeta superfícies tratadas, borracha e plásticos. Não disponível para venda nos seguintes países: China, Chéquia, Eslovénia, Eslováquia



ml	€		
400		12 097650040	
400	14,90	12 097651040	

9775 - Water Stop

spray impermeabilizante de tecido

Spray impermeabilizante e repelente de água para têxteis e couro. Ideal para calçado, casacos e vestuário em geral. Permite impermeabilizar os tecidos, sem afetar a respirabilidade. Graças às suas propriedades de resistência às nódoas, os tecidos são mais fáceis de lavar. Melhora a resistência à deformação e abrasão. Não disponível para venda nos seguintes países: Andorra, Emirados Árabes Unidos, República Dominicana, Espanha, Hungria, Portugal, China, Chéquia, Polónia, Eslovénia, Eslováquia



ml			
400		12 097750040	

9881U

detergente industrial alcalino para tanque de limpeza com ultrasons

Detergente industrial alcalino, concentrado, à base de água. Para limpeza com ultrasons e outros processos de purificação. Adequado limpeza precisa e eficaz das peças metálicas em geral (injectores, carburadores, válvulas, etc). Remove óleo, gordura, lubrificantes, resíduos de cola, resina e cera. Apropriado também para limpeza de peças em alumínio.



L	€		
1	41,50	1 098810010	
1		1 098812010	
5		1 098810050	

9882R

líquido removedor de ferrugem

removedor de ferrugem líquido à base de álcool para, ferro, aço, aço inox, ferro fundido e cromados. Remove a camada oxidada superior, sem afetar o metal subjacente. Diluir: de puro a max. 1:1 Temperatura recomendada: 15°C Tempo de atuação: 30' - 24/48h (para ferrugem pesada) Biodegradável e 100% solúvel em água.



L	€		
1	49,50	1 098820010	
1		1 098822010	



2025 MOT02 WORLD CHAMPIONSHIP

PARTNERSHIP 2025

CELESTINO VIETTI



ALONSO LÓPEZ



2025
OFFICIAL
SPONSOR



Technical
Partner

Official Sponsor of
aprilia
RACING

