



ABAC
AIR COMPRESSORS

CROSS V&V
900

2026

ABAC INDUSTRIAL
TECH

ABAC
AIR COMPRESSORS

Air. Anytime. Anywhere.

www.abacaircompressors.com

COMPRESORES DE TORNILLO

Los compresores de tornillo ABAC son equipos industriales que generan aire comprimido de forma continua y eficiente. Son conocidos por:

- + **Alto rendimiento:** Ofrecen un mayor caudal de aire con menor consumo energético.
 - + **Bajo ruido:** Funcionan de manera más silenciosa que los compresores de pistón.
 - + **Larga vida útil:** Su diseño robusto y con menos piezas móviles garantiza una larga vida útil.
- Versatilidad: Se adaptan a diversas aplicaciones industriales.
- + **Fiabilidad:** Son productos de alta calidad y respaldados por una marca reconocida.



SERIE CROSS

La SERIE CROSS Es la gama más pequeña y sencilla de velocidad variable y transmisión directa. Sin Controlador.
Compresor en 4 y 7,5 Kw montado sobre base o con depósito de 100 y 200 litros, con o sin secador.

SERIE SPINN D2.2

La SERIE SPINN D2.2 Es la gama más de menos Kw portátil en compresores de tornillo. Ideal para lugares pequeños.
Compresor de 2,2 Kw montado sobre depósito de 90 y 200 litros. Compresor en 2,2 Kw montado sobre depósito de 90 y 200 litros.



SERIE SPINN

La SERIE SPINN Es la gama más estensa y vendida de ABAC disponemos de modelos en bajas potencias con y sin arrancador estrella triángulo con y sin controlador y gama con velocidad variable.

Compresor entre 2,2 y 22 kW sobre base, montados sobre depósitos de 200 - 270 y 500 litros (opción), con o sin secador.

SERIE GÉNESIS

La SERIE GENESIS es la gama de compresores de tornillo más robusta y eficiente, especialmente diseñados para aplicaciones industriales que requieren aire comprimido de alta calidad. Disponibles en velocidad fija y velocidad variable. Compresor entre 5,5 y 26 Kw sobre base, montado sobre depósito de 270 y 500 litros, con o sin secador.



SERIE FÓRMULA

La SERIE FORMULA está compuesta de compresores en formato bancada robustos y eficientes especialmente, diseñados para aplicaciones industriales que requieren aire comprimido de manera intensiva. Disponibles en velocidad fija y velocidad variable. Compresor entre 5,5 y 75 Kw.



CROSS BASE

La SERIE CROSS es la gama más pequeña y sencilla de velocidad variable y transmisión directa. Sin panel de controlador. Compresor en 4 y 7,5 Kw montado sobre base o con depósito de 200 litros, con o sin secador

CROSS BASE SOBRE DEPÓSITO

La SERIE CROSS SOBRE DEPÓSITO es la gama de menos kW en velocidad variable, transmisión directa sin controlador y disponible en 8 y 10 bar. Compresor en 4 y 7,5 Kw montado sobre depósito de 100 y 200 litros.

CROSS BASE SOBRE DEPÓSITO Y SECADOR

La SERIE CROSS SOBRE DEPÓSITO Y SECADOR es la gama más de menos kW en velocidad variable, dispone del elemento C43, transmisión directa sin controlador y disponible en 8 y 10 bar. Compresor en 4 y 7,5 Kw montado sobre depósito de 100 y 200 litros

COMPRESOR DE TORNILLO

4-7,5 KW

Velocidad variable



SERIE CROSS

Sobre base



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
CROSS 500 10	1839025634	5,5 - 4	/	498	400/3/50	10	60	780 x 615 x 946	99	4,875 €
CROSS 900 10	1839025640	10 - 7,5	/	848	400/3/50	10	63	780 x 615 x 946	99	6,010 €

Sobre depósito



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
CROSS 500 10 100	1839025635	5,5 - 4	100	498	400/3/50	10	60	1.080 x 660 x 946	123	5,130 €
CROSS 500 10 200	1839025636	5,5 - 4	200	498	400/3/50	10	60	1.550 x 750 x 1.502	153	5,440 €
CROSS 900 10 200	1839025641	10 - 7,5	200	848	400/3/50	10	63	1.550 x 750 x 1.502	153	6,690 €

Sobre depósito con secador



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
CROSS 500E 10 200	1839025637	5,5 - 4	200	498	400/3/50	10	60	1.550 x 750 x 1.502	180	7,160 €
CROSS 900E 10 200	1839025642	10 - 7,5	200	848	400/3/50	10	63	1.550 x 750 x 1.502	180	8,290 €

* E: Secador.

Extremadamente silencioso, diseño compacto, menores requisitos de mantenimiento

Hasta un 25% de ahorro de energía

COMPRESOR DE TORNILLO

SPINN



Compresores ABAC Serie SPINN: Potencia y Versatilidad en un Solo Equipo

- **Pequeños pero potentes:** Ideales para talleres, construcciones y uso doméstico.
- **Tecnología de tornillo:** Más eficientes y duraderos que los compresores tradicionales.
- **Variedad de modelos:** Diferentes potencias y capacidades para cada necesidad.
- **Fáciles de instalar:** Compactos y versátiles.
- **Bajo ruido y vibración:** Trabaja de manera silenciosa y sin molestar

¿Para qué sirven? ¿Cuáles son los usos más habituales que les puedes dar?

- **Talleres mecánicos:** Para el inflado de neumáticos, el accionamiento de herramientas neumáticas y otras aplicaciones industriales.
- **Construcción:** Para el uso de martillos neumáticos, clavadoras, lijadoras y otras herramientas neumáticas.
- **Pintura y acabado:** Para la aplicación de pinturas, barnices y otros recubrimientos con equipos de pulverización.
- **Uso doméstico:** Para inflar neumáticos, realizar trabajos de bricolaje y otras tareas que requieran aire comprimido

En resumen, los compresores ABAC serie SPINN son equipos potentes, versátiles y fiables, ideales para una amplia gama de aplicaciones. Su tecnología de tornillo, su diseño compacto y su eficiencia energética los convierten en una excelente opción para profesionales y particulares que buscan un suministro de aire comprimido de alta calidad.

SPINN D2.2

La GAMA SPINN D2.2 es la más pequeña en kW portátil en compresores de tornillo. Ideal para lugares pequeños.

Compresor en 2,2 Kw montado sobre depósito de 90 y 200 litros.

SPINN 2,2 - 7,5 kW

Sin controlador y Sin arrancador estrella triángulo

La GAMA SPINN 2,2 - 7,5 kW es de velocidad fija y transmisión por correas, sin controlador y sin arrancador estrella triángulo, disponible en 8 y 10 bar. Elemento C43.

Compresor en 2,2 - 3 y 4 kW, montado sobre base, sobre depósito de 200 y 270 litros y sobre depósito con secador en 200 y 270 litros

Sin controlador Con arrancador estrella triángulo

La GAMA SPINN 2,2 - 7,5 kW es de velocidad fija y transmisión por correas, sin controlador y con arrancador estrella triángulo, disponible en 8 y 10 bar. Elemento C43.

Compresor en 4 - 5,5 y 7,5 kW, montado sobre base, sobre depósito de 200 y 270 litros y sobre depósito y secador en 200 y 270 litros.

Con controlador Sin arrancador estrella triángulo

La GAMA SPINN 2,2 - 7,5 kW es de velocidad fija y transmisión por correas, con controlador y sin arrancador estrella triángulo, disponible en 8 y 10 bar. Elemento C43.

Compresor en 2,2 - 3 y 4 kW, montado sobre base, sobre depósito de 200 y 270 litros y sobre depósito y secador en 200 y 270 litros.

Con controlador Con arrancador estrella triángulo

La GAMA SPINN 2,2 - 7,5 kW es de velocidad fija y transmisión por correas, con controlador y con arrancador estrella triángulo, disponible en 8 y 10 bar. Elemento C43.

Compresor en 4 - 5,5 y 7,5 kW, montado sobre base, sobre depósito de 200 y 270 litros y sobre depósito y secador en 200 y 270 litros.

SPINN 5,5 - 15 kW

La GAMA SPINN 5,5 - 15 kW es de velocidad fija y transmisión por correas, disponible en 8 y 10 bar. Elemento C55.

Compresor en 5,5 - 7,5 - 11 y 15 kW, montado sobre base, sobre depósito de 270 y 500 litros y sobre depósito y secador en 270 y 500 litros.

SPINN 15 - 22 kW

La GAMA SPINN 15 - 22 kW es de velocidad fija y transmisión por correas, disponible en 8 y 10 bar. Elemento C67.

Compresor en 15 - 18,5 y 22 kW, montado sobre base, sobre base y secador y sobre base, depósito y secador en 500 litros.

SPINN I VELOCIDAD VARIABLE 2,2 - 7,5 Kw

La GAMA SPINN 2,2 - 7,5 kW es de velocidad variable y transmisión directa, disponible en 8 y 10 bar. Elemento C43.

Compresor en 2,2 - 3 - 4 - 5,5 y 7,5 kW, montado sobre base, sobre depósito de 200 litros y sobre depósito y secador en 200 litros.

COMPRESOR DE TORNILLO

2,2 KW



- Presión de trabajo hasta 10 bar a 50 Hz con el nuevo compresor C43i
- La transmisión directa altamente eficiente contribuye a una alta fiabilidad y fácil mantenimiento
- Motores industriales IE3 IP55 de WEG
- Refrigeración intensificada
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Compacto y portátil para facilitar la movilidad
- 90 lts Ruedas / 200lts Ruedas / 200 Fijo.



Velocidad Fija



psi / bar

Disponible
10 bar



Compacto y
portátil



Elemento
C43

SERIE SPINN D 2.2



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN D2.2 90W 10	4152044020	3 - 2,2	90	272	230/1/50	10	59	1.105 x 495 x 1.085	112	5,480 €
SPINN D2.2 90W 10	4152044023	3 - 2,2	90	272	400/3/50	10	59	1.105 x 495 x 1.085	110	5,370 €
SPINN D2.2 200W 10	4152044021	3 - 2,2	200	272	230/1/50	10	59	1.430 x 616 x 1.268	160	5,690 €
SPINN D2.2 200 10	4152044022	3 - 2,2	200	272	230/1/50	10	59	1.430 x 616 x 1.268	112	5,610 €
SPINN D2.2 200 10	4152044025	3 - 2,2	200	272	400/3/50	10	59	1.430 x 616 x 1.268	110	5,610 €
SPINN D2.2 200W 10	4152044024	3 - 2,2	200	272	400/3/50	10	59	1.430 x 616 x 1.268	157	5,690 €

COMPRESOR DE TORNILLO

2,2-4 KW

Sin controlador

Sin arrancador estrella triángulo



Elemento C 43



Disponible en



SERIE SPINN K E

Sobre Base



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 2,2 10 K E	4152054945	3 - 2,2	/	294	400/3/50	10	61	620 x 630 x 950	110	6,320 €
SPINN 3 10 K E	4152054955	4 - 3	/	366	400/3/50	10	61	620 x 630 x 950	115	6,720 €
SPINN 4 10 K E	4152054965	5,5 - 4	/	516	400/3/50	10	62	620 x 630 x 950	120	7,120 €

Sobre depósito



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 2,2 10 K 200 E	4152054947	3 - 2,2	200	294	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	165	6,860 €
SPINN 2,2 10 K 270 E	4152054949	3 - 2,2	270	294	400/3/50	10	61	1.540 x 600 x 1.350	180	7,000 €
SPINN 3 10 K 200 E	4152054957	4 - 3	200	366	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	165	7,280 €
SPINN 3 10 K 270 E	4152054959	4 - 3	270	366	400/3/50	10	61	1.540 x 600 x 1.350	180	7,420 €
SPINN 4 10 K 200 E	4152054967	5,5 - 4	200	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	175	7,700 €
SPINN 4 10 K 270 E	4152054969	5,5 - 4	270	516	400/3/50	10	62	1.540 x 600 x 1.350	190	7,850 €

Sobre depósito con secador



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 2,2E 10 K 200 E	4152054951	3 - 2,2	200	294	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	190	8,290 €
SPINN 2,2E 10 K 270 E	4152054953	3 - 2,2	270	294	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	205	8,440 €
SPINN 3E 10 K 200 E	4152054961	4 - 3	200	366	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	190	8,780 €
SPINN 3E 10 K 270 E	4152054963	4 - 3	270	366	400/3/50	10	61	1.540 x 600 x 1.350	205	8,940 €
SPINN 4E 10 K 200 E	4152054971	5,5 - 4	200	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	200	9,170 €
SPINN 4E 10 K 270 E	4152054973	5,5 - 4	270	516	400/3/50	10	62	1.540 x 600 x 1.350	215	9,340 €

COMPRESOR DE TORNILLO

2,2-4 KW

Sin controlador
Con arrancador estrella triángulo



Elemento C 43



Disponible en



SERIE SPINN E

Sobre Base



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 4 10 E	4152054975	5,5 - 4	/	516	400/3/50	10	62	620 x 630 x 950	120	7,420 €
SPINN 5,5 10 E	4152054985	7,5 - 5,5	/	780	400/3/50	10	66	620 x 630 x 950	130	7,700 €
SPINN 7,5 10 E	4152054995	10 - 7,5	/	984	400/3/50	10	68	620 x 630 x 950	140	8,440 €

Sobre depósito



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 4 10 200 E	4152054977	5,5 - 4	200	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	175	7,910 €
SPINN 4 10 270 E	4152054979	5,5 - 4	270	516	400/3/50	10	62	1.540 x 600 x 1.350	190	8,110 €
SPINN 5,5 10 200 E	4152054987	7,5 - 5,5	200	780	400/3/50	10	66	1.430 x 600 x 1.260	185	8,360 €
SPINN 5,5 10 270 E	4152054989	7,5 - 5,5	270	780	400/3/50	10	66	1.540 x 600 x 1.350	200	8,500 €
SPINN 7,5 10 200 E	4152054997	10 - 7,5	200	984	400/3/50	10	68	1.430 x 600 x 1.260	195	8,990 €
SPINN 7,5 10 270 E	4152054999	10 - 7,5	270	984	400/3/50	10	68	1.540 x 600 x 1.350	210	9,180 €

Sobre depósito con secador



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 4E 10 200 E	4152054981	5,5 - 4	200	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	200	9,450 €
SPINN 4E 10 270 E	4152054983	5,5 - 4	270	516	400/3/50	10	62	1.540 x 600 x 1.350	215	9,580 €
SPINN 5,5E 10 200 E	4152054991	7,5 - 5,5	200	780	400/3/50	10	66	1.430 x 600 x 1.260	210	9,750 €
SPINN 5,5E 10 270 E	4152054993	7,5 - 5,5	270	780	400/3/50	10	66	1.540 x 600 x 1.350	225	9,870 €
SPINN 7,5E 10 200 E	4152055001	10 - 7,5	200	984	400/3/50	10	68	1.430 x 600 x 1.260	225	10,620 €
SPINN 7,5E 10 270 E	4152055003	10 - 7,5	270	984	400/3/50	10	68	1.430 x 600 x 1.260	240	10,820 €

COMPRESOR DE TORNILLO

2,2-7,5 KW

Con controlador Infologic 2 Basic
Sin arrancador estrella triángulo



Velocidad Fija



Elemento C 43



SERIE SPINN K C

Sobre Base



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 2,2 10 K C	4152051945	3 - 2,2	/	294	400/3/50	10	61	620 x 630 x 950	110	6,720 €
SPINN 3 10 K C	4152051955	4 - 3	/	366	400/3/50	10	61	620 x 630 x 950	110	7,110 €
SPINN 4 10 K C	4152051965	5,5 - 4	/	516	400/3/50	10	62	620 x 630 x 950	120	7,540 €

Sobre depósito



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 2,2 10 K 200 C	4152051947	3 - 2,2	200	294	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	165	7,280 €
SPINN 2,2 10 K 270 C	4152051949	3 - 2,2	270	294	400/3/50	10	61	1.540 x 600 x 1.350	180	7,410 €
SPINN 3 10 K 200 C	4152051957	4 - 3	200	366	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	165	7,710 €
SPINN 3 10 K 270 C	4152051959	4 - 3	270	366	400/3/50	10	61	1.540 x 600 x 1.350	180	7,860 €
SPINN 4 10 K 200 C	4152051967	5,5 - 4	200	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	175	8,110 €
SPINN 4 10 K 270 C	4152051969	5,5 - 4	270	516	400/3/50	10	62	1.540 x 600 x 1.350	190	8,260 €

Sobre depósito con secador



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 2.2E 10 K 200 C	4152051951	3 - 2,2	200	294	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	190	8,730 €
SPINN 2.2E 10 K 270 C	4152051953	3 - 2,2	270	294	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	205	8,870 €
SPINN 3E 10 K 200 C	4152051961	4 - 3	200	366	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	190	9,230 €
SPINN 3E 10 K 270 C	4152051963	4 - 3	270	366	400/3/50	10	61	1.540 x 600 x 1.350	205	9,380 €
SPINN 4E 10 K 200 C	4152051971	5,5 - 4	200	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	200	9,630 €
SPINN 4E 10 K 270 C	4152051973	5,5 - 4	270	516	400/3/50	10	62	1.540 x 600 x 1.350	215	9,800 €

COMPRESOR DE TORNILLO

2,2-7,5 KW

Con controlador Infologic 2 Basic
Con arrancador estrella triángulo



Elemento C 43



SERIE SPINN C

Sobre Base



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 4 10 C	4152051975	5,5 - 4	/	516	400/3/50	10	62	620 x 630 x 950	120	7,860 €
SPINN 5,5 10 C	4152051985	7,5 - 5,5	/	780	400/3/50	10	66	620 x 630 x 950	130	8,110 €
SPINN 7,5 10 C	4152051995	10 - 7,5	/	984	400/3/50	10	68	620 x 630 x 950	140	8,870 €

Sobre depósito



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 4 10 200 C	4152051977	5,5 - 4	200	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	175	8,340 €
SPINN 4 10 270 C	4152051979	5,5 - 4	270	516	400/3/50	10	62	1.540 x 600 x 1.350	190	8,530 €
SPINN 5,5 10 200 C	4152051987	7,5 - 5,5	200	780	400/3/50	10	66	1.430 x 600 x 1.260	185	8,790 €
SPINN 5,5 10 270 C	4152051989	7,5 - 5,5	270	780	400/3/50	10	66	1.540 x 600 x 1.350	200	8,940 €
SPINN 7,5 10 200 C	4152051997	10 - 7,5	200	984	400/3/50	10	68	1.430 x 600 x 1.260	195	9,430 €
SPINN 7,5 10 270 C	4152051999	10 - 7,5	270	984	400/3/50	10	68	1.540 x 600 x 1.350	210	9,630 €

Sobre depósito con secador



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 4E 10 200 C	4152051981	5,5 - 4	200	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	200	9,900 €
SPINN 4E 10 270 C	4152051983	5,5 - 4	270	516	400/3/50	10	62	1.540 x 600 x 1.350	215	10,030 €
SPINN 5,5E 10 200 E	4152054991	7,5 - 5,5	200	780	400/3/50	10	66	1.430 x 600 x 1.260	210	9,750 €
SPINN 5,5E 10 270 C	4152051993	7,5 - 5,5	270	780	400/3/50	10	66	1.540 x 600 x 1.350	225	10,320 €
SPINN 7,5E 10 200 C	4152052001	10 - 7,5	200	984	400/3/50	10	68	1.430 x 600 x 1.260	225	11,060 €
SPINN 7,5E 10 270 C	4152052003	10 - 7,5	270	984	400/3/50	10	68	1.540 x 600 x 1.350	240	11,320 €

COMPRESOR DE TORNILLO

5,5-15 KW

Con controlador Infologic 2 Basic



Elemento C 55



SERIE SPINN

Sobre Base



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 5,5X 10	4152022538	7,5 - 5,5	/	696	400/3/50	10	64	850 x 720 x 980	172	9,490 €
SPINN 7,5X 10	4152022540	10 - 7,5	/	996	400/3/50	10	65	850 x 720 x 980	175	10,200 €
SPINN 11 10	4152022543	15 - 11	/	1416	400/3/50	10	69	850 x 720 x 980	192	11,140 €
SPINN 15 10	4152022546	20 - 15	/	1680	400/3/50	10	71	850 x 720 x 980	209	11,860 €

Sobre depósito



Modelo	Código	hp-Kw	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 5,5X 10 270	4152022620	7,5 - 5,5	270	696	400/3/50	10	64	1.543 x 720 x 1.337	219	10,460 €
SPINN 5,5X 10 500	4152022622	7,5 - 5,5	500	696	400/3/50	10	64	1.945 x 720 x 1.468	272	10,740 €
SPINN 7,5X 10 270	4152022624	10 - 7,5	270	996	400/3/50	10	65	1.543 x 720 x 1.337	240	11,020 €
SPINN 7,5X 10 500	4152022626	10 - 7,5	500	996	400/3/50	10	65	1.945 x 720 x 1.468	295	11,860 €
SPINN 11 10 270	4152022629	15 - 11	270	1416	400/3/50	10	69	1.543 x 720 x 1.337	255	12,120 €
SPINN 11 10 500	4152022631	15 - 11	500	1416	400/3/50	10	69	1.945 x 720 x 1.468	312	12,400 €
SPINN 15 10 270	4152022634	20 - 15	270	1680	400/3/50	10	71	1.543 x 720 x 1.337	270	12,700 €
SPINN 15 10 500	4152022636	20 - 15	500	1680	400/3/50	10	71	1.945 x 720 x 1.468	325	12,960 €

Sobre depósito con secador



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 5,5XE 10 270	4152022639	7,5 - 5,5	270	696	400/3/50	10	64	1.543 x 720 x 1.337	244	11,860 €
SPINN 5,5XE 10 500	4152022641	7,5 - 5,5	500	696	400/3/50	10	64	1.945 x 720 x 1.468	297	12,700 €
SPINN 7,5XE 10 270	4152022643	10 - 7,5	270	996	400/3/50	10	65	1.543 x 720 x 1.337	272	12,700 €
SPINN 7,5XE 10 500	4152022645	10 - 7,5	500	996	400/3/50	10	65	1.945 x 720 x 1.468	320	13,160 €
SPINN 11E 10 270	4152022648	15 - 11	270	1416	400/3/50	10	69	1.543 x 720 x 1.337	296	13,440 €
SPINN 11E 10 500	4152022650	15 - 11	500	1416	400/3/50	10	69	1.945 x 720 x 1.468	342	13,760 €
SPINN 15E 10 270	4152022653	20 - 15	270	1680	400/3/50	10	71	1.543 x 720 x 1.337	311	14,040 €
SPINN 15E 10 500	4152022655	20 - 15	500	1680	400/3/50	10	71	1.945 x 720 x 1.468	354	14,320 €

Consultar modelos a 13 bar

COMPRESOR DE TORNILLO

15-22 KW

Con controlador Infologic 2 Basic



Elemento C 67



SERIE SPINN

Sobre Base



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 15X 10	4152028921	20 - 15	/	2215	400/3/50	10	67	1.130 x 780 x 1.250	313	12,680 €
SPINN 18X 10	4152028923	25 - 18,5	/	2590	400/3/50	10	69	1.130 x 780 x 1.250	328	14,760 €
SPINN 22 10	4152028925	30 - 22	/	3090	400/3/50	10	70	1.400 x 780 x 1.250	399	16,840 €

Base con secador



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 15XE 10	4152028933	20 - 15	/	2215	400/3/50	10	67	1.400 x 780 x 1.250	362	14,860 €
SPINN 18XE 10	4152028935	25 - 18,5	/	2590	400/3/50	10	69	1.400 x 780 x 1.250	377	17,780 €
SPINN 22E 10	4152028937	30 - 22	/	3090	400/3/50	10	70	1.400 x 780 x 1.250	399	20,700 €

Sobre depósito con secador



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 15XE 10 500	4152028945	20 - 15	500	2215	400/3/50	10	67	1.904 x 780 x 1.833	588	15,800 €
SPINN 18XE 10 500	4152028947	25 - 18,5	500	2590	400/3/50	10	69	1.904 x 780 x 1.833	603	18,920 €
SPINN 22E 10 500	4152028949	30 - 22	500	3090	400/3/50	10	70	1.904 x 780 x 1.834	619	21,900 €

Consultar modelos a 13 bar

COMPRESOR DE TORNILLO

2,2-7,5 KW

Con controlador Infologic 2 Connect



SERIE SPINN I - VELOCIDAD VARIABLE

Sobre Base



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 2,2 I 10	4152060801	3 - 2,2	/	132 - 294	400/3/50	10	57	630 x 620 x 975	110	8,060 €
SPINN 3 I 10	4152060807	4 - 3	/	138 - 360	400/3/50	10	57	630 x 620 x 975	115	8,500 €
SPINN 4 I 10	4152060813	5,5 - 4	/	270 - 504	400/3/50	10	58	630 x 620 x 975	120	9,430 €
SPINN 5,5 I 10	4152060819	7,5 - 5,5	/	336 - 756	400/3/50	10	61	630 x 620 x 975	130	10,150 €
SPINN 7,5 I 10	4152060825	10 - 7,5	/	420 - 966	400/3/50	10	61	630 x 620 x 975	140	11,100 €

Sobre depósito



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 2,2 I 10 200	4152060803	3 - 2,2	200	132 - 294	400/3/50	10	57	600 x 1.430 x 1.285	165	8,710 €
SPINN 3 I 10 200	4152060809	4 - 3	200	138 - 360	400/3/50	10	57	600 x 1.430 x 1.285	170	9,230 €
SPINN 4 I 10 200	4152060815	5,5 - 4	200	270 - 504	400/3/50	10	58	600 x 1.430 x 1.285	175	10,000 €
SPINN 5,5 I 10 200	4152060821	7,5 - 5,5	200	336 - 756	400/3/50	10	61	600 x 1.430 x 1.285	185	10,980 €
SPINN 7,5 I 10 200	4152060827	10 - 7,5	200	420 - 966	400/3/50	10	61	600 x 1.430 x 1.285	195	11,800 €

Sobre depósito con secador



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 2,2E I 10 200	4152060805	3 - 2,2	200	132 - 294	400/3/50	10	57	600 x 1.430 x 1.285	190	10,500 €
SPINN 3E I 10 200	4152060811	4 - 3	200	138 - 360	400/3/50	10	57	600 x 1.430 x 1.285	195	11,080 €
SPINN 4E I 10 200	4152060817	5,5 - 4	200	270 - 504	400/3/50	10	58	600 x 1.430 x 1.285	200	11,880 €
SPINN 5,5E I 10 200	4152060823	7,5 - 5,5	200	336 - 756	400/3/50	10	61	600 x 1.430 x 1.285	210	12,760 €
SPINN 7,5E I 10 200	4152060829	10 - 7,5	200	420 - 966	400/3/50	10	61	600 x 1.430 x 1.285	225	13,780 €



Velocidad Variable

Disponible en



psi / bar

8 y 10 bar

Transmisión



por correas



Conectividad



Elemento C43



Los compresores ABAC Génesis son equipos de alta gama diseñados para ofrecer un rendimiento excepcional en aplicaciones industriales y profesionales de gran exigencia. Su tecnología de tornillo y sus componentes de alta calidad garantizan una larga vida útil y un funcionamiento eficiente.

GÉNESIS 5,5 22 kW

La GAMA GÉNESIS 5,5 - 22 kW es de velocidad fija y transmisión por correas, disponible en 8 - 10 y 13 bar. Elemento C55.

Disponible en potencias de 5,5 - 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 kW montado sobre depósito con secador de 270 o 500 litros.

GÉNESIS I 7,5 - 15 kW

La GAMA GÉNESIS I 7,5 - 15 kW es de velocidad variable y transmisión directa. Presión regulable entre 4,5 y 12,5 bar. Elemento C55.

Compresor en 7,5 - 11 - 15 kW montado sobre depósito de 270 o 500 litros.

GÉNESIS EI 15 - 26 kW

La GAMA GÉNESIS I 7,5 - 15 kW es de velocidad variable y transmisión directa. Presión regulable entre 4,5 y 12,5 bar. Elemento C67.

Compresor en 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 y 26 kW montado sobre depósito de 270 o 500 litros

COMPRESOR DE TORNILLO

5,5 - 22 Kw

Con controlador InfoLogic 2 Swipe



Velocidad Fija

Disponible en



psi / bar
8 y 10 bar

Transmisión



por correas



Conectividad



Elemento C55

SERIE GÉNESIS

Sobre depósito con secador



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
GENESIS 5,5 10 270	4152059597	7,5 - 5,5	270	700	400/3/50	10	61	1.150 x 642 x 1.687	338	13,720 €
GENESIS 5,5 10 500	4152025409	7,5 - 5,5	500	700	400/3/50	10	61	1.935 x 642 x 1.689	426	13,960 €
GENESIS 7,5 10 270	4152059599	10 - 7,5	270	1000	400/3/50	10	63	1.150 x 642 x 1.712	346	14,220 €
GENESIS 7,5 10 500	4152025411	10 - 7,5	500	1000	400/3/50	10	63	1.935 x 642 x 1.714	431	14,620 €
GENESIS 11 10 270	4152059602	15 - 11	270	1510	400/3/50	10	65	1.150 x 642 x 1.687	361	14,880 €
GENESIS 11 10 500	4152025414	15 - 11	500	1510	400/3/50	10	65	1.935 x 642 x 1.689	451	15,160 €
GENESIS 15 10 270	4152059624	20 - 15	270	2110	400/3/50	10	67	1.150 x 665 x 1.687	367	16,460 €
GENESIS 15 10 500	4152025548	20 - 15	500	2110	400/3/50	10	67	1.935 x 665 x 1.689	455	17,000 €
GENESIS 18 10 500	4152025551	25 - 18,5	500	2700	400/3/50	10	69	1.950 x 810 x 1.850	624	23,750 €
GENESIS 22 10 500	4152025554	30 - 22	500	3240	400/3/50	10	70	1.950 x 810 x 1.850	654	24,400 €

COMPRESOR DE TORNILLO

7,5 - 26 Kw

Con controlador Infologic 2 Connect




Velocidad Variable



Elemento C55



Conectividad



Imanes Permanentes

Transmisión



directa

Disponible en



psi / bar
8 y 10 bar

SERIE GÉNESIS PM VELOCIDAD VARIABLE E IMANES PERMANENTES

Sobre depósito con secador



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
GENESIS EI 7,5 PM 10 270	4152039138	10-7,5	270	354 - 1.224	400/3/50	4 a 10	64	1.540 x 655 x 1.550	332	15,440 €
GENESIS EI 7,5 PM 10 500	4152039141	10-7,5	500	354 - 1.224	400/3/50	4 a 10	67	1.875 x 655 x 1.680	362	16,280 €
GENESIS EI 11 PM 10 270	4152039139	15 - 11	270	306 - 1.824	400/3/50	4 a 10	65	1.540 x 655 x 1.550	332	16,170 €
GENESIS EI 11 PM 10 500	4152039142	15 - 11	500	306 - 1.824	400/3/50	4 a 10	69	1.875 x 655 x 1.680	362	17,010 €
GENESIS EI 15 PM 10 500	4152039143	20 - 15	500	324 - 2.010	400/3/50	4 a 10	71	1.875 x 655 x 1.680	371	17,850 €
GENESIS EI 15X PM 10 500	4152061641	20 - 15	500	570 - 2.850	400/3/50	4 a 10	67	1.940 x 835 x 1.835	530	22,790 €
GENESIS EI 15 PM 10 270	4152039140	20 - 15	270	324 - 2.010	400/3/50	4 a 10	66	1.540 x 655 x 1.550	339	17,010 €
GENESIS EI 18 PM 10 500	4152061642	25 - 18,5	500	546 - 3.336	400/3/50	4 a 10	69	1.940 x 835 x 1.835	550	24,050 €
GENESIS EI 22 PM 10 500	4152061643	30 - 22	500	630 - 3.828	400/3/50	4 a 10	71	1.940 x 835 x 1.835	560	25,520 €



COMPRESOR DE TORNILLO

GÉNESIS



Velocidad Fija
y Variable

Transmisión



directa y
por correas



Conectividad



Elemento C55



FÓRMULA

Los compresores ABAC Serie Fórmula destacan por su tecnología de tornillo que proporciona un flujo de aire continuo y estable, ideal para procesos industriales exigentes.

Su diseño compacto y eficiente optimiza el espacio y reduce costos operativos. Además, ofrecen una amplia gama de modelos para adaptarse a diversas necesidades, y se caracterizan por su fácil instalación y mantenimiento.

Con un bajo nivel de ruido y vibración, y una construcción de alta calidad que garantiza la vida útil, los compresores ABAC Fórmula son una opción versátil y en la que se puede confiar para la optimización de su negocio industrial.



Imanes Permanentes



Velocidad Fija
y Variable

Disponible desde



psi / bar
4,5 a 13 bar



Conectividad

Elementos



C67, S90 y S106

COMPRESOR DE TORNILLO

FÓRMULA

FÓRMULA 5,5 - 22 Kw

La GAMA FÓRMULA 5,5 - 22 kW es de velocidad fija y transmisión por correas, disponible en 8 - 10 y 13 bar. Elemento C55 hasta 11 Kw, Elemento C67 desde 15 Kw.

Compresor en 5,5 - 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 kW sobre base.

FÓRMULA E 15 - 22 Kw

La GAMA FÓRMULA 15 - 22 kW es de velocidad fija y transmisión por correas, disponible en 8 - 10 y 13 bar. Elemento C55 hasta 11 Kw, Elemento C67 desde 15 Kw.

Compresor en 5,5 - 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 kW sobre base.

FÓRMULA M 30 - 75 Kw

La GAMA FÓRMULA M 30 - 75 kW es de velocidad fija y transmisión por engranajes, en 8 - 10 y 13 bar. Elemento S90.

Compresor en 30 - 37 - 45 - 55 y 75 kW sobre base.

FÓRMULA ME 30 - 45 Kw

La GAMA FÓRMULA M 30 - 45 kW es de velocidad fija y transmisión por engranajes, en 7,5 - 8 - 10 y 13 bar. Elemento S106.

Compresor en 30 - 37 y 45 kW sobre base con secador.

FÓRMULA PMI 7,5 - 22 Kw

La nueva gama ABAC VSD PM 7,5 - 22 kW representa la evolución tecnológica en compresores profesionales. Diseñada para ofrecer máxima eficiencia energética, incorpora motores de imán permanente y velocidad variable, logrando un ahorro de hasta 45% en consumo frente a tecnologías anteriores. Su diseño compacto y robusto garantiza fiabilidad, flexibilidad operativa y mantenimiento simplificado, adaptándose a entornos exigentes. Con opciones personalizables y un posicionamiento competitivo, esta gama es la solución ideal para quienes buscan rendimiento superior y menor coste total de propiedad.

Gracias a su amplio margen de regulación, ofrece flexibilidad operativa, menor riesgo de condensación y mayor fiabilidad del tren de potencia, con niveles sonoros reducidos (64-71 dB(A)) y FAD competitivo.



COMPRESOR DE TORNILLO

5,5 - 22 KW

Con controlador InfoLogic 2 Swipe



SERIE FÓRMULA

Sobre Base

Modelo	Código	hp-Kw	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA 5,5 10	4152025385	7,5 - 5,5	700	400/3/50	10	62	1.065 x 665 x 1.070	241	10,740 €
FORMULA 7,5 10	4152025387	10 - 7,5	1080	400/3/50	10	63	1.065 x 665 x 1.070	246	11,420 €
FORMULA 7,5 13	4152025388	10 - 7,5	830	400/3/50	13	63	1.065 x 665 x 1.070	246	11,420 €
FORMULA 11 8	4152025389	15 - 11	1675	400/3/50	8	65	1.150 x 655 x 1.070	266	11,980 €
FORMULA 11 10	4152025390	15 - 11	1510	400/3/50	10	65	1.150 x 655 x 1.070	266	11,980 €
FORMULA 11 13	4152025391	15 - 11	1210	400/3/50	13	65	1.150 x 655 x 1.070	266	11,980 €

Sobre base con secador

Modelo	Código	hp-Kw	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA E 5,5 10	4152025393	7,5 - 5,5	700	400/3/50	10	62	1.065 x 665 x 1.070	268	12,960 €
FORMULA E 7,5 8	4152025394	10 - 7,5	1240	400/3/50	8	63	1.065 x 665 x 1.070	276	13,480 €
FORMULA E 7,5 10	4152025395	10 - 7,5	1080	400/3/50	10	63	1.065 x 665 x 1.070	276	13,480 €
FORMULA E 7,5 13	4152025396	10 - 7,5	830	400/3/50	13	63	1.065 x 665 x 1.070	276	13,480 €
FORMULA E 11 8	4152025397	15 - 11	1675	400/3/50	8	66	1.150 x 655 x 1.070	296	14,040 €
FORMULA E 11 10	4152025398	15 - 11	1510	400/3/50	10	66	1.150 x 655 x 1.070	296	14,040 €



Velocidad Fija



Conectividad



Elemento C55 y C67

Transmisión



directa

COMPRESOR DE TORNILLO

7,5 - 26 KW

Con controlador Infologic Connect 2



SERIE FÓRMULA PMI VELOCIDAD VARIABLE

Sobre base



Modelo	Código	hp-Kw	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA I 7,5 PM 10	4152039135	10-7,5	354 - 1.224	400/3/50	4 a 10	64	1.000 x 655 x 1.062	193	12,080 €
FORMULA I 11 PM 10	4152039136	15 - 11	306 - 1.824	400/3/50	4 a 10	65	1.000 x 655 x 1.062	193	12,810 €
FORMULA I 15 PM 10	4152039137	20 - 15	324 - 2.010	400/3/50	4 a 10	66	1.000 x 655 x 1.062	202	13,650 €
FORMULA I 15X PM 10	4152061635	20 - 15	570 - 2.850	400/3/50	4 a 10	67	1.200 x 835 x 1.220	310	17,750 €
FORMULA I 18 PM 10	4152061636	25 - 18,5	546 - 3.336	400/3/50	4 a 10	69	1.200 x 835 x 1.220	325	19,010 €
FORMULA I 22 PM 10	4152061637	30 - 22	630 - 3.828	400/3/50	4 a 10	71	1.200 x 835 x 1.220	330	20,370 €

Sobre base con secador



Modelo	Código	hp-Kw	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA EI 15X PM 10	4152061638	20 - 15	570 - 2.850	400/3/50	4 a 10	67	1.200 x 835 x 1.220	355	21,110 €
FORMULA EI 18 PM 10	4152061639	25 - 18,5	546 - 3.336	400/3/50	4 a 10	69	1.200 x 835 x 1.220	375	22,370 €
FORMULA EI 22 PM 10	4152061640	30 - 22	630 - 3.828	400/3/50	4 a 10	71	1.200 x 835 x 1.220	385	23,630 €



Velocidad Variable

Disponible en



psi / bar

4,5 a 12 bar



Conectividad



Elemento C55 y C67

Transmisión



directa

COMPRESOR DE TORNILLO

30 - 75 KW

Con controlador InfoLogic 2 Swipe



SERIE FÓRMULA M

Sobre Base

Modelo	Código	hp-Kw	L	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA M 30 10	4152034926	40 - 30	4560	400/3/50	10	72	1.330 x 830 x 1.555	589	31,500 €
FORMULA M 37 10	4152034930	50 - 37	5700	400/3/50	10	73	1.330 x 830 x 1.555	610	33,550 €
FORMULA M 45 10	4152034934	60 - 45	6600	400/3/50	10	75	1.330 x 830 x 1.555	629	36,100 €
FORMULA M 55 A 10	8153340075	75 - 55	8633	400/3/50	10	70	1.901 x 1.221 x 1.795	1123	38,250 €
FORMULA M75 A 10	8153340078	100 - 75	11817	400/3/50	10	73	1.901 x 1.221 x 1.795	1189	40,650 €

Sobre base con secador

Modelo	Código	hp-Kw	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA ME 30 10	4152034956	40 - 30	4560	400/3/50	10	72	1.330 x 830 x 1.555	707	36,650 €
FORMULA ME 37 10	4152034960	50 - 37	5700	400/3/50	10	73	1.330 x 830 x 1.555	728	37,700 €
FORMULA ME 45 10	4152034964	60 - 45	6600	400/3/50	10	75	1.330 x 830 x 1.555	747	39,400 €



Velocidad Fija

Transmisión



por engranajes



Conectividad



Elemento
S90 y S106

COMPRESOR DE TORNILLO

30 - 75 KW

Con controlador Airlogic 2 Touch



SERIE FÓRMULA MI - MEI

Sobre Base



Modelo	Código	hp-Kw	L	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA MI 30 10	4152034936	40 - 30	1.788 - 4.566	400/3/50	10	72	1.330 x 830 x 1.555	605	42,350 €
FORMULA MI 37 10	4152034937	50 - 37	2.280 - 5.550	400/3/50	10	73	1.330 x 830 x 1.555	626	44,600 €
FORMULA MI 45 10	4152034938	60 - 45	2.256 - 6.732	400/3/50	10	75	1.330 x 830 x 1.555	656	47,500 €
FORMULA MI 55 A 10	8153340079	75 - 55	9654	400/3/50	10	73	2.135 x 1.221 x 1.804	966	49,600 €
FORMULA MI 75 A 10	8153340080	100 - 75	11897	400/3/50	10	72	2.135 x 1.221 x 1.804	995	52,800 €

Sobre base con secador



Modelo	Código	hp-Kw	L	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA MEI 30 10	4152034966	40 - 30	1.788 - 4.566	400/3/50	10	72	1.330 x 830 x 1.555	723	45,850 €
FORMULA MEI 37 10	4152034967	50 - 37	2.280 - 5.50	400/3/50	10	73	1.330 x 830 x 1.555	744	48,650 €
FORMULA MEI 45 10	4152034968	60 - 45	2.256 - 6.732	400/3/50	10	75	1.330 x 830 x 1.555	774	51,400 €



Velocidad Variable



Conectividad



Elemento
S90 y S106

Disponible en



10 y 13 bar

Transmisión



por engranajes



2026

Consulta Nuestra Web



WEB